

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η **Προμήθεια τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου & δεξαμενής μεταφοράς νερού**, για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου **Χερσονήσου**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΟΜΑΔΑ Α

Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του οχήματος :

- Χρώμα : λευκό
 - Κινητήρας : τουλάχιστον 2200 κ.ε, τουλάχιστον 120 ίππων , προδιαγραφών EURO 5
 - Καύσιμο : diesel
 - Κίνηση : Η κίνηση πρέπει να μπορεί να μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς. Η επιλογή της κατανομής της κίνησης πρέπει να γίνεται απο την καμπίνα του οχήματος μέσω κατάλληλου χειριστηρίου και οι δυνατότητες κίνησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν: α) μετάδοση κίνησης μόνο στον πίσω άξονα, β) μετάδοση κίνησης και στους δύο άξονες ταυτόχρονα, γ) μετάδοση κίνησης και στους δύο άξονες ταυτόχρονα με υποπολλαπλασιασμό σχέσεων (αργή). Θα πρέπει να είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των ανωτέρω α) και β) εν κινήσει.
- Το όχημα πρέπει να διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.
- Πέδηση : Το όχημα πρέπει να διαθέτει ABS.
 - Διαστάσεις : δεν υπάρχει περιορισμός στις εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος.
 - Καμπίνα επιβατών : Θα πρέπει να φέρει όλα τα συστήματα και όργανα για ασφαλή οδήγηση σε δύσβατα και ανώμαλα εδάφη, καθώς και αυτά που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία. Το τιμόνι πρέπει να είναι υδραυλικό και ρυθμιζόμενο τουλάχιστον καθ' ύψος. Θα έχει ράδιο CD με τουλάχιστον δύο ηχεία. Τα παράθυρα του οχήματος θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά και οι εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι.

Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αερόσακκους οδηγού- συνοδηγού (τουλάχιστον) και με ζώνες ασφαλείας επιβατών τριών σημείων.

Η καμπίνα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με κλιματισμό.

Ο αριθμός των θέσεων επιβατών που θα προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας πρέπει να είναι πέντε.

- Τροχοί : Στους θόλους των τροχών είναι απαραίτητο να υπάρχουν λασπωτήρες.

- Καρότσα : Η καρότσα θα πρέπει να είναι καλυμμένη με πλαστικό δάπεδο και πλαϊνά. Η καρότσα θα πρέπει έχει κατ' ελάχιστον διαστάσεις: πλάτος 1,50μ, μήκος 1,50μ.

- Πρόσθετος εξοπλισμός: Θα περιλαμβάνονται: 1. Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης και κατάλογο ανταλλακτικών, 2. Πυροσβεστήρας, τρίγωνο στάθμευσης ανάγκης, φαρμακείο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

2. Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος και ο χρόνος παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 60 ημέρες.

3. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερόμενου οχήματος, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του με τις ισχύουσες προδιαγραφές (EURO 5 , θορύβου 73, εκπομπής καυσαερίου) .

ΟΜΑΔΑ Β

1. Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1μ³ , κατασκευασμένη από PVC, χρώματος μαύρου, συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές της.

2. Αντλία νερού με ισχύ τουλάχιστον 5,5 ίππων και με παροχή τουλάχιστον 300 λίτρα /λεπτό συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές της.

3. Σωλήνας πυρόσβεσης υψηλής πίεσης 2' ' τουλάχιστον 20 μέτρων.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 19/08/2013
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Λ. Χερσονήσου 19/08/2013
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

